

Serviceschema M14

Kontrollpunkt	Detaljer	Kilometer i 1000-tal												Kilometer i 1000 tal		
		1	5	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60			
Variatorrem		k	k	k	b	k	b	k	b	k	b	k	b	k	b	
Variator		k	k		k		k		k		k		k		k	
Motorolja	15W40 (2 lit) mineralolja	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	
Oljefilter		b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	
Kylarsystem		k	k	k	k	k	k	k	k	k	k	k	k	k	k	
Kylarväska	Glykol 50% (2,5 lit)	k	k	k	k	k	k	k	k	k	k	k	k	k	k	
Tomgångsvarv		k	k	k	k	k	k	k	k	k	k	k	k	k	k	
Luftfilter				b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	
Växellådeolja	80W90 (0,9 lit)	k	k	k	b	k	k	k	b	k	k	k	k	b		
Bränslefilter		b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	
Insprutningspump						k	k		k				k			
Generatorrem		k	k	k	b	k	k	k	b	k	k	k	k	b		Bör bytas inom 48 månader eller 2000 mil
Ventilspel	in 0,25 ut 0,25	k	k	k	k	k	k	k	k	k	k	k	k	k	k	
Cylinderkompression	29-32 kg			k		k		k		k		k		k		
Växelspakfunktion		k	k	k		k		k		k		k		k		
Batteri				k		k		k		k		k		k		
Elsystem				k		k		k		k		k		k		
Strålkastare		k	k		k		k		k		k		k		k	
Styrning och fjädring		k	k		k		k		k		k		k		k	
Bult och mutter på karossen		k	k		k		k		k		k		k		k	
Avgassystem					k		k		k		k		k		k	
Bromssystem		k	k		k		k		k		k		k		k	
Bromsolja	DOT 4	k	k	k	k	k	b	k	k	k	k	k	k	k	b	
Parkeringsbroms		k	k		k		k		k		k		k		k	
Lufttryck och däckslitage		k	k	k	k	k	k	k	k	k	k	k	k	k	k	
Lås och gångjärn		k	k		k		k		k		k		k		k	
Säkerhetsbälte				k		k		k		k		k		k		
Provkörning		k	k	k	k	k	k	k	k	k	k	k	k	k	k	
Centrallås		k	k			k			k				k			
Motorkuddar						k			k				k			
Vindrutetorkare och spolarväska				k	k	k	k	k	k	k	k	k	k	k	k	
Värmesystem		k	k					k				k				
Avgasrök						k			k						k	
K=kontrol B=Byte																
1= Vid påfrestande körning såsom körning i backar, körning på grusvägar mm , kontrollera och byt ofta																
2= Om fordonet inte körs mer än 10 000 km/år måste service utföras inom en period av 12 månader.																